

LAMPEGGIANTI



	LACO					FLASH		WALL
CARATTERISTICHE DEI LAMPEGGIANTI	220	220A	24	24AL	LED24 (NEW)	220	LED24 (NEW)	
Tensione di alimentazione	230 V	230 V	24 Vdc	24 Vdc	24 Vac/dc	230 V	24 Vac/dc	24 V
Potenza max	40 W	40 W	25 W	25 W	3 W	25 W	1 W	1 W
Modello lampada	E14	E14	E14	E14	LED	E14	LED	LED
Blinker incorporato	SI	SI	SI	-	SI	SI	SI	-
Antenna radio incorporata	-	SI	-	SI	SI	-	-	-
Temperatura di funzionamento	-20 + 70 °C							
Grado di protezione	IP 44							

COMPATIBILITÀ CON CENTRALI TELCOMA

T124	-	-	SI	SI	SI	-	SI	SI
T124 F	-	-	SI	SI	SI	-	SI	SI
T124 RAP	-	-	SI	SI	SI	-	SI	SI
T224	-	-	SI	SI	SI	-	SI	SI
E224	-	-	SI	SI	SI	-	SI	SI
T101	SI	SI	-	-	-	SI	-	-
T201	SI	SI	-	-	-	SI	-	-
S101	SI	SI	-	-	-	SI	-	-
S101A	SI	SI	-	-	-	SI	-	-
T21/T31	SI	SI	-	-	-	SI	-	-
E124	SI	SI	-	-	-	SI	-	SI
Z124	SI	SI	-	-	-	SI	-	SI
SN24	-	-	SI	SI	SI	-	SI	SI
AF124	-	-	SI	SI	SI	-	SI	SI
T400	SI	SI	-	-	SI	SI	SI	-